

P.V. 08-A-298 (validité 20 octobre 2023)

Ossature : Acier Viss TV (Jansen)

Type : Façade Mur Rideau

Vitrage : Pyrobel 16 ép. 17 mm
Pyrobel 16 EG ép. 21 mm
Pyrobel 16 Iso ép. variable

Panneau : BA 13 (Lafarge) + tôle acier ép. totale 41 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 16, Pyrobel 16 EG et Pyrobel 16 isolant
(prise en feuillure 12 en bas et 15 sur les 3 autres côtés) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	2900

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1400	2700

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2500	1200

Dimensions panneau : BA 13 (Lafarge) + tôle acier

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1112	2700

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2700	1112

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. entre deux dalles béton 3200 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Passage devant le nez de dalle
Fixation des traverses pour soudure ou raccord T Universel
Epaisseur mini de la dalle 175 mm
Section mini. profil 50 x 80 x 2