

P.V. EFR-21-000754 (validité 27 mai 2026)

EW30

Ossature : Aluminium Wicline 65 FP (Wicona)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage :
 Pyrobelite 9 EG Iso ép. variable
 Pyrobelite 10 Iso ép. variable
 Pyrobelite 12 Iso ép. variable
 Pyrobelite 12 EG Iso ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	1700

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. : 3400 mm
 Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicona (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Intégration dans cloison Wicline 65 FP P.V. EFR-21-000753
 Utilisation possible pour réalisation ouvrage en C+D
 Paumelle invisible en option
 Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 150 mm
 Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 150 mm