

P.V. EFR-22-001324 (validité 2 janvier 2028)

EI60

Ossature :	Aluminium Wictec 50 FP (Wicona)													
Type :	Façade Mur Rideau													
Vitrage :	Pyrobel 25	ép. 27 mm												
	Pyrobel 25 EG	ép. 30 mm												
	Pyrobel 25 EG2	ép. 35 mm												
	Pyrobel 25 DGU	ép. variable												
	Pyrobel 25 EG DGU	ép. variable												
Panneau :	BA 13 + tôle aluminium	ép. totale 42 mm												
	Laine de roche + tôle aluminium	ép. totale 162 mm												
Dimensions vitrage :	Pyrobel 25, 25 EG, 25 EG2 et isolant (prise en feuillure 13.5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>1680</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Surface maxi. 4.68 m²</td> </tr> </tbody> </table>			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	1680	3100	Surface maxi. 4.68 m ²		
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)												
Minimales	sans limite	sans limite												
Maximales	1680	3100												
Surface maxi. 4.68 m ²														
Dimensions panneau :	BA 13 + tôle aluminium	Smax. 0.80 m ²												
	Laine de roche + tôle aluminium	Smax. 2.45 m ²												
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. entre deux dalles béton													
	- sens du feu indifférent	6157 mm												
	- sens du feu côté serreur	6832 mm												
	Hauteur maxi de la façade	illimitée												
	Largeur maxi de la façade	illimitée												
Sens du feu :	Indifférent suivant la hauteur													

Remarque : Joint EPDM
Passage devant le nez de dalle
Fixation entre dalles
Fixation mécanique des traverses
Simple ou double traverse en nez de dalle

Épaisseur mini du voile : Passage devant le nez de dalle :

- Béton armée, épaisseur mini de la dalle 150 mm et masse volumique sup. 2200 kg/m³

Entre dalle :

- parois en béton plein ou parpaing, épaisseur mini 150 mm et masse volumique sup. 850 kg/m³
- parois en béton cellulaire, épaisseur mini 150 mm et masse volumique sup. 600 kg/m³

P.V. EFR-22-001324 Extension 22/1

EW60

Objet de l'extension : Mise en œuvre des vitrages
Pyrobel-T EI30-18 ép. 18 mm
Pyrobel-T EI30-18 DGU ép. variable
Pyrobel-T EI30-18 TGU ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI30-18 simple, DGU et TGU
(prise en feuillure 13.5 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2000	4000