

P.V. n° EFR-22-004391 (validité 24 juillet 2028)

EI60

Ossature :	Aluminium ADS 80 FR60 (Schüco)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobel 25	ép. 27 mm
	Pyrobel 25 EG	ép. 30 mm
	Pyrobel 25 EG2	ép. 34 mm
	Pyrobel 25 Iso	ép. variable
	Pyrobel 25 EG Iso	ép. variable
Panneau :	Panneau sandwich plaques de plâtres + tôle alu	ép. totale 40 mm
Dimensions vantail :	Bloc-porte à un vantail	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	680	1875
Maximales	1564	2875
Surface maxi. 4.08 m ²		

Bloc-porte à deux vantaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	517	1875
Maximales	1360	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1360 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 517 mm
- Lg vtl semi-fixe / Lg vtl principal > 0.38

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau : Dimension maxi. vantail ou 3.1 m² maxi

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée :	Suivant PV EFR-22-004390
Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3500 mm
Hauteur maxi. imposte cloison légère :	1000 mm
Ht maxi. BP + cloison vitrée en ligne sur poteau acier	3750 mm
Ht maxi. BP + cloison vitrée à 90° sur poteau acier	3750 mm
Ht maxi. BP + cloison vitrée de 90° à 180° sur poteau acier	3750 mm
Largeur :	illimitée

Quincaillerie :

Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure deux points
 - o Serrure trois points
 - o Serrure multipoints

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure deux points
 - o Serrure multipoints

- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - o Verrou un point en partie haute
 - o Crémone à larder haut et bas

Deux ou trois paumelles par vantail suivant la hauteur

Paumelles encastrées

Seuil automatique

Gâche électrique

Barre anti-panique

Bâton de maréchal

Ferme-porte en applique

Ferme porte encastré

Pivot de sol

Ouvre porte automatique

Sélecteur de fermeture

Sens du feu :

Indifférent pour la structure et les vitrages

Remarque :

Joint EPDM

Simple ou double parclosage

Différents profils de dormant

Profilé élargisseur

Jusqu'à trois traverses

Avec ou sans seuil aluminium

Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier

Jonction de 90° à 180° sur poteau acier

Construction support :

Béton armé ép. mini. 150 mm

Béton cellulaire 500 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Mur en maçonnerie 500 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Intég. cloison légère 98/48 ou 120/70 en imposte ou dans le prolongement