

P.V. EFR-005108 (validité 31 mars 2028)

EI90

Ossature :	Acier Fuego Light 90 (Forster)										
Type :	Cloison										
Vitrage :	Pyrobel 30	ép. 30 mm									
	Pyrobel 30 EG	ép. 34 mm									
	Pyrobel 30 EG2	ép. 38 mm									
	Pyrobel 30 Iso	ép. variable									
	Pyrobel 30 EG Iso	ép. variable									
Panneau :	Powerpanel + tôle acier	ép. 50 mm									
	Promatect H + tôle acier	ép. 54 mm									
Dimensions vitrage :	Pyrobel 30, 30 EG, 30 EG2 et Pyrobel 30, 30 EG isolant (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>										
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>2502</td> <td>1302</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	2502	1302	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)									
Minimales	sans limite	sans limite									
Maximales	2502	1302									
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>1302</td> <td>2502</td> </tr> </tbody> </table>		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	1302	2502	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)									
Minimales	sans limite	sans limite									
Maximales	1302	2502									
Dimensions panneau :	A base de Powerpanel maxi. 2.65 m ² A base de Promatect H maxi 0.59 m ²										
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3950 mm									
	Largeur :	illimitée									
Sens du feu :	Indifférent										
Remarque :	Jonction dos à dos										
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm Béton cellulaire 500 kg/m ³ , ép. mini. 240 mm Cloison légère 120/70 dans le prolongement										