

# P.V. EFR-23-000518 (validité xx.xx.xxxx)

# EW30

Ossature :	Aluminium ADS 60 FR 30 (Schüco)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 Iso	ép. Variable
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
Panneau :	Promatect-H + tôle alu	ép. totale 29 mm
	Panneau sandwich	ép. totale 29 mm

Dimensions vitrage : Pyrobelite 10, 9 EG, 12 et 12 EG simple et isolant  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1135	3100
Surface maxi. 3.28 m <sup>2</sup>		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1980	1100
Surface maxi. 2.40 m <sup>2</sup>		

Dimensions panneau : Surface maxi. Promatect-H : 2.8 m<sup>2</sup>  
Surface maxi. panneau sandwich : 3.2 m<sup>2</sup>

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3273 mm
	Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère :	3400 mm
	Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	1000 mm
	Hauteur maxi. allège cloison légère :	1900 mm
	Hauteur maxi. jonction en ligne avec poteau :	3400 mm
	Hauteur maxi. jonction en angle avec poteau à 90° :	3400 mm
	Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque :	<p>Jonction en ligne avec poteau 50x30x3 hauteur maxi 3000 mm</p> <p>Jonction à 90° avec poteau 60x60x3 hauteur maxi 3000 mm</p> <p>Jonction sur un mur avec poteau 60x60x4 hauteur maxi 3000 mm</p> <p>Jonction en ligne avec poteau 50x30x5 hauteur maxi 3400 mm</p> <p>Jonction à 90° avec poteau 60x60x5 hauteur maxi 3400 mm</p> <p>Jonction sur un mur avec poteau 60x60x5 hauteur maxi 3400 mm</p> <p>Fixation en applique Int. ou Ext</p> <p>Intumex en fond de feuillure</p> <p>Joint de EPDM</p> <p>Profil montant avec renfort (possible)</p>
Construction support :	<p>Béton armé ép. mini. 150 mm</p> <p>Béton plein ou parpaing 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm</p> <p>Béton cellulaire 550 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm</p> <p>Cloison légère 98/48 et 120/70 en allège, en imposte ou dans le prolongement</p>