

P.V. n° EFR-23-001057 (validité 19 avril 2028)

EW30

Ossature :	Aluminium Wicstyle 65 NG FP (Wicona)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle acier	ép. totale 26.5 mm
	Rocksol 20	ép. totale 43 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2500

Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	931.5	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1045.5 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 465 mm
- Largeur vantail secondaire / principal >0.44

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9 EG, 9 EG Iso, 10, 10 Iso, 12, 12 Iso, 12EG, 12 EG Iso
Dimensions maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau :	maxi. 1.51 m ² dans tous les cas maxi. 50% du vantail	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicstyle 77 FP EI30 :	4000 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicstyle 77 FP EI30 :	3400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicline 65 FP EW30 :	3500 mm
	Hauteur maxi. entre dalles bloc-porte + façade Wictec :	5220 mm
Largeur :	illimitée	
Quincaillerie :	<u><i>Bloc-porte un vantail</i></u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vantail (avec ou sans anti-panique) <ul style="list-style-type: none"> ○ Serrure un point ○ Serrure deux points ○ Serrure multipoints 	
	<u><i>Bloc-porte deux vantaux</i></u>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Vantail principal (avec ou sans anti-panique) <ul style="list-style-type: none"> ○ Serrure un point ○ Serrure deux points ○ Serrure multipoints - Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire) <ul style="list-style-type: none"> ○ Crémone pompier ○ Contre bascule anti-panique 	
	<ul style="list-style-type: none"> Quatre paumelles par vantail Seuil automatique Gâche électrique Poignée de tirage Barre anti-panique et pushbar Ferme-porte en applique Ferme-porte encastré (feu côté opp. aux paumelles) Sélecteur de fermeture 	
Sens du feu :	Indifférent pour la structure (excepté conditions particulières)	

- Remarque :
- Jonction en ligne et à 90°
 - Différents profils de dormant avec ou sans renfort
 - Avec ou sans seuil aluminium
 - Joint de seuil automatique
 - 2 versions pour le clip de maintien
 - Fixation par pattes acier (placées côté opp. au feu)
 - Montage en applique (feu côté opp. au précadre)
 - Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu
 - Profil d'adaptation Wicline 65FP / Wicstyle 77FP
- Construction support :
- Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
 - Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 200 mm
 - Intégration dans cloison EW30 Wicline 65FP
 - Intégration dans cloison EI30 Wicstyle 77FP
 - Intégration dans cloison EI60 Wicstyle 77FP
 - Intégration dans façade EI30 & EI60 Witect 50 ou 60 FP
 - Cloison légère 98/48 ou 120/70