

**P.V. EFR-23-003154** (validité 4 septembre 2028)

**EI90**

Ossature :	Bois exotique, massif ou lamellé collé 3 à 5 plis													
Type :	Cloison													
Vitrage :	Pyrobel 30	ép. 30 mm												
	Pyrobel 30 EG	ép. 34 mm												
	Pyrobel 30 EG2	ép. 38 mm												
	Pyrobel 30 Iso	ép. variable												
	Pyrobel 30 EG Iso	ép. variable												
Section :	Mini. ossature périphérique :	lg 134 x ht 40 mm												
	Mini. montant / traverse :	lg 134 x ht 55 mm												
	Mini. couvre joint :	lg 12 x ht 60 mm												
	Mini. parclose :	lg 35 x ht 37 mm												
Dimensions vitrage :	Pyrobel 30, 30 EG, 30 EG2 en simple et isolant (jeu en fond de feuillure 5 mm)													
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Largeur (mm)</th> <th>Hauteur (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td> <td>sans limite</td> <td>sans limite</td> </tr> <tr> <td>Maximales</td> <td>1560</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Surface maxi. 4.53 m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	1560	3100	Surface maxi. 4.53 m <sup>2</sup>		
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)												
Minimales	sans limite	sans limite												
Maximales	1560	3100												
Surface maxi. 4.53 m <sup>2</sup>														
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3600 mm												
	Hauteur maxi. cloison vitrée dos à dos :	3600 mm												
	Largeur :	illimitée												
Sens du feu :	Indifférent													
Remarque :	Multiples essences de bois (Massif et LC 650 kg/m <sup>3</sup> mini) Simple ou double parclosage Fibre minérale + silicone feu													
Construction support :	Béton armé, ép. mini. 200 mm													